

# BOLT™

技術基準適合証明取得済み製品です  
対応製品は、国内代理店からご購入ください



放送



映像制作現場



ライブイベント

## 遅延ゼロ!

## ハイビジョンワイヤレス伝送システム

- 難しい設定も免許も不要! 電源投入ですぐ使用開始
- 屋外での利用が可能<sup>※1</sup>
- 無線伝送距離は見通して約90m<sup>※2</sup>
- 遅延量わずか1ms以下
- 1080p/60, 4:2:2に対応

※1 屋外モードにする必要があります。

※2 周辺の電波環境に依存します。すべての環境で90mを保証するものではありません。

- 送信機1台に対し、最大4台までの受信機へ同時送信が可能 (マルチキャスト対応のBOLT Proのみ)
- リチウムイオンバッテリー搭載 (BOLT Proの送信機)
- 送信機にスルーアウトを搭載 (BOLT ProのSDIモデル)
- 使用する周波数帯をリアルタイムに調整して他のワイヤレス装置との共存を可能に
- AES128暗号化
- CUBEとの併用でさらに便利に

■トランスミッタ



■レシーバ



| モデル | SDI入出力モデル                |                          |                          |                          | HDMI入出力モデル               |                          |                          |                          |
|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 型番  | BOLT-730                 | BOLT-732                 | BOLT-734                 | BOLT-710                 | BOLT-830                 | BOLT-832                 | BOLT-834                 | BOLT-810                 |
| クラス | BOLT Pro                 |                          |                          |                          | BOLT                     |                          |                          |                          |
| 台数  | トランスミッタ1台<br>+<br>レシーバ1台 | トランスミッタ1台<br>+<br>レシーバ2台 | トランスミッタ1台<br>+<br>レシーバ4台 | トランスミッタ1台<br>+<br>レシーバ1台 | トランスミッタ1台<br>+<br>レシーバ1台 | トランスミッタ1台<br>+<br>レシーバ2台 | トランスミッタ1台<br>+<br>レシーバ4台 | トランスミッタ1台<br>+<br>レシーバ1台 |

■トランスミッタ仕様

|              |  |  |  |                          |   |  |  |                          |
|--------------|--|--|--|--------------------------|---|--|--|--------------------------|
| 認証           | 技術適合証明規則第2条第1項第19号の3 / 技術適合証明規則第2条第1項第19号の3の2  |  |  |                          |   |  |  |                          |
| 使用周波数        | 5GHz帯 (5190MHz~5670MHz)  |  |  |                          |   |  |  |                          |
| 周波数切替        | 屋内モード:9chから自動選択 / 屋外モード:5chから自動選択  |  |  |                          |   |  |  |                          |
| 送信出力(最大出力)   | 約60mW (最大出力)   |  |  |                          |   |  |  |                          |
| 伝送方式         | MIMO / OFDM  |  |  |                          |   |  |  |                          |
| 通信方式         | マルチキャスト / ユニキャスト   |  |  | ユニキャスト                   | マルチキャスト / ユニキャスト                                  |  |  | ユニキャスト                   |
| ビデオ入力        | SD / HD / 3G-SDI ※ループアウト   |  |  | SD / HD / 3G-SDI         | HDMI  |  |  |                          |
| サポートフォーマット   | 1080/59.94p, 1080/59.94i, 1080/50i, (1080/60i), 1080/29.97p, 1080/25p, 1080/24p, 1080/23.98p, 1080/30PsF, 1080/29.97PsF, 1080/25PsF, 1080/24PsF, 1080/23.98PsF, 720/59.94p, 720/50p, 525/59.94i, 625/50i |  |  |                          |   |  |  |                          |
| ワイヤレスレンジ     | 約90m※2   |  |  |                          |   |  |  |                          |
| 電源           | Lemo 6-28V DC 消費電力4.5W以下<br>mini USBポートまたはDC入力で充電  |  |  | Lemo 6-28V DC 消費電力4.5W以下 | Lemo 6-28V DC 消費電力4.5W以下<br>mini USBポートまたはDC入力で充電 |  |  | Lemo 6-28V DC 消費電力4.5W以下 |
| リチウムイオンバッテリー | 内蔵   |  |  | 非内蔵                      | 内蔵  |  |  | 非内蔵                      |
| オーディオ        | エンベデッド2チャンネル   |  |  |                          |   |  |  |                          |
| 形状/重量        | 58mm (W) × 110mm (D) × 22 (H) / 約200g  |  |  |                          |   |  |  |                          |
| 環境           | 温度: 0-50度  |  |  |                          |   |  |  |                          |
| その他          | AES128暗号化 (マルチキャスト / ユニキャストの両モードに対応) ・アルミ合金T6061ボディ・カメラマウント用1/4"-20 スルーホール<br>WSDI Pro™・WiFiおよび5GHzコードレスフォンとの共存可能  |  |  |                          |   |  |  |                          |

■レシーバ仕様

|              |                                       |  |  |  |             |  |  |  |
|--------------|---------------------------------------|--|--|--|-------------|--|--|--|
| ビデオ出力        | Dual SD / HD / 3G-SDI                 |  |  |  | Single HDMI |  |  |  |
| 解像度          | 1080p / 60まで                          |  |  |  |             |  |  |  |
| リチウムイオンバッテリー | 非内蔵                                   |  |  |  |             |  |  |  |
| 形状/重量        | 75mm (W) × 109mm (D) × 24 (H) / 約110g |  |  |  |             |  |  |  |
| その他          | ABS樹脂ボディ・カメラマウント用1/4"-20 スルーホール       |  |  |  |             |  |  |  |

■付属品

|                   |                           |    |    |    |             |    |    |    |
|-------------------|---------------------------|----|----|----|-------------|----|----|----|
| トランスミッタ           | 1台                        |    |    |    |             |    |    |    |
| レシーバ              | 1台                        | 2台 | 4台 | 1台 | 1台          | 2台 | 4台 | 1台 |
| ホットシュー (トランスミッタ用) | 1個                        |    |    |    |             |    |    |    |
| サムスクリュー (レシーバ用)   | 1個                        | 2個 | 4個 | 1個 | 1個          | 2個 | 4個 | 1個 |
| ケーブル              | SDI CineCoil 10インチケーブル 1本 |    |    |    | HDMIケーブル 2本 |    |    |    |
| 電源ケーブル (トランスミッタ用) | 1本 (Dタップ to Lemo)         |    |    |    |             |    |    |    |
| ACアダプター (レシーバ用)   | 1個                        | 2個 | 4個 | 1個 | 1個          | 2個 | 4個 | 1個 |
| ペリカンケース           | ●                         | ●  | ●  | ●  | ●           | ●  | ●  | ●  |

既定のモデル以外にも様々な組み合わせが可能です。お気軽にお問い合わせください。

例) ○レシーバ3台セット ○複数のレシーバで異なるインターフェイスが混在するセット ○送信機と受信機でインターフェイスが異なるモデルのセットなど

最新情報はこちら <http://www.camcast.jp/products/newcube/products/bolt.html>



〒550-0003 大阪市西区京町堀1-4-3 TCFビル5F

TEL 06-6131-9995 FAX 06-6131-9996

<http://www.camcast.jp/>

※BOLT™、CUBE®の名称とロゴおよびTeradekのロゴは、Teradek, LLCの米国およびその他の国における登録商標です。

※キャンキャスト7の名称およびロゴは、株式会社キャンキャスト7の登録商標です。

※その他社名や製品名などは、各社の商標または登録商標です。

※写真、外観および仕様は、2013年11月現在のものです。予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※表面写真の腕時計はサイズ比較用のサンプルです。製品パッケージには含まれておりません。

Copyright ©2013 CamCast7 Inc. All Rights Reserved.